P 122

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

FICHA TÉCNICA 2009

Tipo	Aire acondicionado portátil
Marca	Zibro
Modelo	P 122
Color	Blanco
Código EAN	8713508725536

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frigorías		2500
Clasificación energética		A
Capacidad refrigeración*	kW	2.2
Consumo eléctrico	kW	0.9
Potencia adaptador	V/Hz/Ph	220-240 / 50 / 1
Corriente	A	3.9
Caudal de aire **	m^3/h	360
Superficie habitación hasta **	m^3	75
Capacidad deshumidificación ***	L/24 h	25
Temperaturas funcionamiento	°C	16-35
Nivel sonoro **	dB(A)	52
Velocidades ventilador		3 posiciones
Control		electrónico / mando a distancia
Filtros	tipo	Pantalla/Carbono activo/HAF
Refrigerante	tipo/carga (g)	R410A / 530
Dimensiones (an x l x al)	mm	435 x 420 x 760
Compresor		rotativo
Peso	kg	30
Garantía	años	2

* *Conforme a la norma EN 14511-2004*

** *Indicativo*

*** *Deshumidificación a 32°C, 80% HR*

ACCESORIOS

2 adaptadores para tubo	2 pilas AAA
1 tubo de evacuación	
1 conector de ventana	
Manual de instrucciones	D DK E F GB I NL PL TR
Mando a distancia	

REPUESTOS MÁS IMPORTANTES

Descripción	**Código EAN**
Bolsa con	8713508726403
1 filtro de carbono activo	
y 1 filtro 3M™ HAF	

PVG España S.A.
Pol. Ind. San José de Valderas II
Comunidad "La Alameda"
C / Aurora Boreal, 19
28918 LEGANÉS (Madrid)
tel: +34 91 611 31 13
fax: +34 91 612 73 04
email: pvgspain@zibro.com

guarantee 2 YEARS

zibro®
home made climates

P 122 AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

Panel de control



Filtro de 3 capas

3M™ high efficiency Filtro antipolen de alta eficacia 3M

Rejilla extensible, flujo de aire ajustable

Efecto cooldown

Tubo de evacuación

Kit para instalación en ventana

Caja a todo color

CARACTERÍSTICAS

Control electrónico: El aparato está equipado con botones digitales.

Mando a distancia con display LCD: La unidad puede usarse mediante un mando a distancia fácil de usar.

Selección de temperatura: Cuando se enciende el aparato, el panel de control mostrará la temperatura de la habitación. Se puede seleccionar una temperatura entre los 16 y 32 ºC. No obstante, el resultado depende de las condiciones específicas de la habitación.

Velocidad del ventilador: Se puede seleccionar una velocidad del ventilador baja, media o alta. El display mostrará la velocidad seleccionada.

Temporizador: Cuando el aparato esté encendido, pulse el botón TIMER para programar el temporizador entre 1 y 12 horas. El aparato se apaga automaticamente una vez que ha transcurrido este tiempo.

Aire acondicionado: El aparato produce, con eficiencia energética alta un gran flujo de aire agradable y refrescante. Las partículas insalubres quedan atrapadas en los filtros. El rendimiento es óptimo cuando se evita la entrada de aire del exterior en la habitación.

Filtro de aire de 3 capas: El aparato viene equipado con un filtro de triple capa que limpia el aire de la habitación. El filtro 3M™ HAF que se entrega junto al aparato, captura sustancias alergénicas, como bacterias, polvo y pólenes que se encuentran en suspensión, con una eficacia de hasta el 80%. El filtro de carbono activo elimina los olores desagradables del aire y el filtro pantalla captura las partículas de polvo más grandes. El filtro pantalla se puede limpiar con un aspirador y/o agua templada.

Filtros: Podrán utilizarse cada temporada de 2 a 3 filtros 3M™ HAF y de carbono activo. Estos filtros están disponibles en paquetes que incluyen 1 filtro 3M™ HAF y 1 filtro de carbono activo.

Flujo de aire: Para ajustar la dirección de salida del flujo de aire, mueva la rejilla de la parte superior del aparato y regule las lamas.

Sistema Cooldown: El aparato elimina la humedad por condensación. El agua condensada extraída del aire sirve de refrigerante para el condensador, y se elimina posteriormente junto con el aire caliente a través del tubo de evacuación. Esto incrementa la eficiencia energética.

Deshumidificación: El aparato puede usarse como deshumidificador. En este caso, el tubo de evacuación no se conecta y el aire caliente entra en la habitación.

Drenaje continuo: En el caso de utilizar el aparato como deshumidificador, es necesario que el tubo de drenaje continuo (ø 15 mm diámetro) se acople a la unidad.

Tubo de evacuación: El aire caliente y la humedad se eliminan de la habitación a través de un tubo de evacuación fácil de instalar.

Kit para instalación en ventana: El adaptador del extremo del tubo de evacuación puede colocarse entre la ventana y el marco de la ventana. Esto evita que el aire caliente entre en la habitación.

Diseño: Diseño moderno, de alta calidad y exclusivo Zibro, incluyendo el display LCD del mando a distancia.

Caja a todo color: El aparato y todos sus accesorios se entregan en una caja a todo color en la que se muestra el aparato e información sobre su funcionamiento en 10 idiomas.